




TRANSFORMADOR TIPO SECO ENCAPSULADO EN RESINA EPOXI



FOHAMA



www.fohama.com.ar



TRANSFORMADORES SECOS FOHAMA S.R.L. - VALORES CARACTERÍSTICOS Y DIMENSIONES - CLASE 14.5 kV - IRAM 2277 - 1992 - (REV. 01)

Potencia Sn (KVA)	Pérdidas en Vacío Po (W)	Corriente de Vacío Io (%)	Pérdidas en Carga Pcc (75°C) (W)	Pcc (120°C) (W)	Tensión de Corto Circuito Ucc (120°C) (%)	Corriente de Inserción Ie / In (%)	Nivel de Ruido (L _{PA}) AN (vent. nat.) (DB)	AF (vent. forz.) (DB)	Largo (MM)	Ancho (MM)	Alto (MM)	Dimensiones máximas Trocha (MM)	Diám. Rueda (MM)	Ancho Rueda (MM)	Peso (KG)
Power Sn (KVA)	Off Load Po (W)	Vacuum current Io (%)	On Load Pcc (75°C) (W)	Pcc (120°C) (W)	Short Circuit Voltage Ucc (120°C) (%)	Insertion Current Ie / In (%)	Noise level (L _{PA}) AN (vent. nat.) (DB)	AF (vent. forz.) (DB)	Long (MM)	Width (MM)	High (MM)	Maximum dimensions Gauge (MM)	Wheel Diameter (MM)	Wheel Width (MM)	Weight (KG)
100	440	2,2	1900	2000	6	11	58	67	1070	750	1100	600	125	40	530
125	510	2,1	2100	2250	6	11	58	67	1100	750	1150	600	125	40	600
160	620	2,0	2500	2700	6	11	58	67	1180	750	1245	600	125	40	760
200	720	1,9	3000	3200	6	10,5	58	67	1250	750	1200	600	125	40	880
250	880	1,8	3500	3800	6	10,5	58	67	1180	750	1325	600	125	40	962
315	1000	1,7	4200	4550	6	10,5	60	67	1330	750	1360	600	125	40	1100
400	1200	1,5	5100	5500	6	10	60	67	1330	950	1440	800	160	50	1360
500	1400	1,2	6050	6500	6	10	60	67	1360	950	1555	800	160	50	1450
630	1650	1,1	7350	7850	6	9	62	67	1360	950	1705	800	160	50	1850
800	2000	0,9	8700	9300	6	9	64	67	1570	950	1745	800	160	50	2000
1000	2300	0,8	10200	10900	6	9	64	67	1570	950	1845	800	160	50	2300
1250	2800	0,7	12300	13100	6	8,5	65	68	1600	1230	1985	1000	200	70	2725
1600	3100	0,7	14800	15800	6	8,5	66	68	1740	1230	2230	1000	200	70	3285
2000	3900	0,6	17600	18800	6	8	66	69	1860	1230	2370	1000	200	70	4050
2500	5000	0,6	21000	22400	6	8	68	71	2010	1230	2410	1000	200	70	5380
3150	6000	0,5	23500	28000	6	8	70	72	2100	1230	2450	1000	200	70	5940

TRANSFORMADORES SECOS FOHAMA S.R.L. - VALORES CARACTERÍSTICOS Y DIMENSIONES - CLASE 36 kV - IRAM 2277 - 1992 - (REV. 01)

Potencia Sn (KVA)	Pérdidas en Vacío Po (W)	Corriente de Vacío Io (%)	Pérdidas en Carga Pcc (75°C) (W)	Pcc (120°C) (W)	Tensión de Corto Circuito Ucc (120°C) (%)	Corriente de Inserción Ie / In (%)	Nivel de Ruido (L _{PA}) AN (vent. nat.) (DB)	AF (vent. forz.) (DB)	Largo (MM)	Ancho (MM)	Alto (MM)	Dimensiones máximas Trocha (MM)	Diám. Rueda (MM)	Ancho Rueda (MM)	Peso (KG)
Power Sn (KVA)	Off Load Po (W)	Vacuum current Io (%)	On Load Pcc (75°C) (W)	Pcc (120°C) (W)	Short Circuit Voltage Ucc (120°C) (%)	Insertion Current Ie / In (%)	Noise level (L _{PA}) AN (vent. nat.) (DB)	AF (vent. forz.) (DB)	Long (MM)	Width (MM)	High (MM)	Maximum dimensions Gauge (MM)	Wheel Diameter (MM)	Wheel Width (MM)	Weight (KG)
100	700	2,2	1900	2200	6	11	58	67	1250	750	1300	600	125	40	850
160	960	2,1	2350	2700	6	11	58	67	1550	750	1610	600	125	40	1350
250	1280	1,8	3300	3800	6	10,5	58	67	1480	750	1590	600	125	40	1550
315	1500	1,7	4100	4700	6	10	60	67	1480	750	1680	600	125	40	1680
400	1650	1,6	4700	5400	6	10	60	67	1480	950	1730	800	160	50	1790
500	1950	1,5	5750	6600	6	9,5	60	67	1590	950	1800	800	160	50	2040
630	2200	1,4	6550	7500	6	9	62	67	1750	950	1930	800	160	50	2405
800	2700	1,2	7850	9000	6	9	64	67	1740	950	2150	800	160	50	2770
1000	3100	1,0	9550	11000	6	9	64	67	1740	950	2320	800	160	50	3180
1250	3600	0,9	11300	13000	6	8,5	65	68	1860	1230	2320	1000	200	70	3680
1600	4200	0,8	13950	16000	6	8,5	66	68	2010	1230	2560	1000	200	70	4515
2000	5000	0,7	16100	18500	6	8,5	66	69	2100	1230	2600	1000	200	70	5580
2500	5800	0,6	19600	22500	6	8	68	71	2220	1230	2720	1000	200	70	6310
3150	6800	0,5	24350	28000	7	8	70	72	2500	1230	2850	1000	200	70	7500



ACCESORIOS INCLUIDOS

- 3 Sonatas PT100.
- Caja de conexión para circuitos auxiliares.
- Conmutador a puentes sin tensión.
- Terminales primarios.
- Terminales secundarios.

- Cáncamos de izaje.
- Cáncamos de arrastre.
- Carro con ruedas bidireccionales.
- Bornes de puesta a tierra.
- Placa de características.
- Central de control de temperatura.

OPCIONALES

- Sistema de refrigeración forzada.
- Gabinetes metálicos de protección IP.



FOHAMA

INDUSTRIA ARGENTINA



(54 11) 4682-5910 (rot.)
Ventas: (54 11) 4635-8862

ventas@fohama.com.ar



Avda. Larrazábal 2325 (C1440CVP)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina